


Trapezblech aus Aluminium Profil 35/207 Negativlage



Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflegebreite: 60 mm
Endauflegebreite: 40 mm



Einfeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.70	2.32	L/150	3.26	2.26	1.63	1.09	0.77	0.56	0.42	0.32	0.25	0.20	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08
		L/300	2.23	1.29	0.81	0.55	0.38	0.28	0.21	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04
0.80	2.66	L/150	4.08	2.83	1.97	1.32	0.93	0.68	0.51	0.39	0.31	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10
		L/300	2.71	1.57	0.99	0.66	0.46	0.34	0.25	0.20	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05
1.00	3.32	L/150	5.83	4.05	2.64	1.77	1.24	0.91	0.68	0.52	0.41	0.33	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13
		L/300	3.62	2.10	1.32	0.88	0.62	0.45	0.34	0.26	0.21	0.17	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
1.20	3.98	L/150	7.55	5.24	3.31	2.21	1.56	1.13	0.85	0.66	0.52	0.41	0.34	0.28	0.23	0.19	0.17
		L/300	4.53	2.62	1.65	1.11	0.78	0.57	0.43	0.33	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08
1.50	4.98	L/150	10.12	6.80	4.28	2.87	2.02	1.47	1.10	0.85	0.67	0.54	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21
		L/300	5.88	3.40	2.14	1.44	1.01	0.73	0.55	0.43	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11

Zweifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.70	2.32	L/150	2.48	1.86	1.43	1.14	0.92	0.76	0.64	0.54	0.47	0.41	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20
		L/300	2.48	1.86	1.43	1.14	0.92	0.67	0.50	0.39	0.31	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10
0.80	2.66	L/150	3.17	2.37	1.83	1.45	1.17	0.97	0.81	0.69	0.59	0.52	0.45	0.40	0.33	0.28	0.24
		L/300	3.17	2.37	1.83	1.45	1.12	0.81	0.61	0.47	0.37	0.30	0.24	0.20	0.17	0.14	0.12
1.00	3.32	L/150	4.61	3.42	2.63	2.08	1.68	1.38	1.16	0.98	0.84	0.73	0.64	0.53	0.44	0.37	0.32
		L/300	4.61	3.42	2.63	2.08	1.49	1.09	0.82	0.63	0.50	0.40	0.32	0.27	0.22	0.19	0.16
1.20	3.98	L/150	6.22	4.60	3.52	2.77	2.24	1.84	1.54	1.30	1.12	0.97	0.81	0.67	0.55	0.47	0.40
		L/300	6.22	4.60	3.52	2.66	1.87	1.36	1.02	0.79	0.62	0.50	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20
1.50	4.98	L/150	8.85	6.49	4.94	3.88	3.12	2.56	2.14	1.81	1.55	1.29	1.05	0.86	0.72	0.61	0.52
		L/300	8.85	6.49	4.94	3.45	2.42	1.77	1.33	1.02	0.80	0.64	0.52	0.43	0.36	0.30	0.26

Dreifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.70	2.32	L/150	2.97	2.24	1.74	1.39	1.13	0.94	0.79	0.61	0.48	0.39	0.31	0.26	0.22	0.18	0.15
		L/300	2.97	2.24	1.54	1.03	0.72	0.53	0.40	0.31	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08
0.80	2.66	L/150	3.79	2.85	2.22	1.77	1.44	1.19	0.96	0.74	0.58	0.47	0.38	0.31	0.26	0.22	0.19
		L/300	3.79	2.85	1.86	1.25	0.88	0.64	0.48	0.37	0.29	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09
1.00	3.32	L/150	5.53	4.14	3.20	2.54	2.06	1.70	1.29	0.99	0.78	0.62	0.51	0.42	0.35	0.29	0.25
		L/300	5.53	3.97	2.50	1.67	1.18	0.86	0.64	0.50	0.39	0.31	0.25	0.21	0.17	0.15	0.12
1.20	3.98	L/150	7.49	5.57	4.29	3.40	2.75	2.14	1.61	1.24	0.98	0.78	0.64	0.52	0.44	0.37	0.31
		L/300	7.49	4.96	3.13	2.09	1.47	1.07	0.81	0.62	0.49	0.39	0.32	0.26	0.22	0.18	0.16
1.50	4.98	L/150	10.69	7.90	6.05	4.77	3.81	2.78	2.09	1.61	1.27	1.01	0.82	0.68	0.57	0.48	0.41
		L/300	10.69	6.43	4.05	2.71	1.91	1.39	1.04	0.80	0.63	0.51	0.41	0.34	0.28	0.24	0.20

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte können wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis